

**Локальный сметный расчет на строительство центральной  
дороги СНТ «Заря»**

**Вариант № 1**

**Общая площадь — 8000 м<sup>2</sup> (эконом вариант)**

**Виды работ:**

1. Нарезка корыта под основание;
2. Устройство щебеночного основания фракция 20/40 нсл- 10 см;
3. Расклинцовка нижнегно слоя основания фр 5/20 нсл- 3 см.

**Техника применяемая:**

1. Автогрейдер;
2. Самосвал;
3. Каток.

**Используются материалы:**

Щебень 20/40  
Щебень 5/20  
Песок

Сумма: 2030300 рублей с НДС — (на 400 уч)  
5076 рублей с 1 участка

**Вариант № 2**

**Общая площадь — 8000 м<sup>2</sup> (вариант с усилением асфальтом на спусках)**

**Виды работ: это S-8000 м<sup>2</sup>**

1. Нарезка корыта под основание;
2. Устройство щебеночного основания фракция 20/40 нсл- 10 см;
3. Расклинцовка нижнегно слоя основания фр 5/20 нсл- 5 см.

**Виды работ: S-2500 м<sup>2</sup> асфальтирование на спусках**

1. Укладка асфальтобетонной мелкозернистой смеси нсл- 5 см.

**Техника применяемая:**

1. Автогрейдер;
2. Самосвал;
3. Каток.
4. Асфальтоукладчик.

**Используются материалы:**

Щебень 20/40  
Щебень 5/20  
Песок  
Асфальтобетонная смесь (ФАЛ)  
Асфальт

Сумма: 3693960 рублей с НДС — (на 400 уч)  
9239 рублей с 1 участка

**Руководство ДРСУ**

**Локальный сметный расчет на строительство центральной  
дороги СНТ «Заря»**

**Вариант № 3**

**Общая площадь — 8000 м<sup>2</sup> ( полностью основание и асфальт)**

**Виды работ:**

1. Нарезка корыта под основание;
2. Устройство щебеночного основания фракция 20/40 нсл- 10 см;
3. Расклиновка нижнего слоя основания фр 5/20 нсл- 3 см.
4. Укладка асфальтобетонной мелкозернистой смеси нсл- 5 см.

**Техника применяемая:**

1. Автогрейдер;
2. Самосвал;
3. Каток.
4. Асфальтоукладчик.

**Используются материалы:**

Щебень 20/40  
Щебень 5/20  
Песок  
Асфальт

**Сумма: 6651300 рублей с НДС — (на 400 уч)  
16628 рублей с 1 участка**

**Руководство ДРСУ**